

Тиски КОРНА ПАУЕР (механические-гидравлические)

Mechanisch-Hydraulischer Maschinenschraubstock KORNA-POWER



Технические данные:

- Высокая точность позиционирования при зажиме детали $\pm 0,01$ мм
- Привод: механический-гидравлический (полностью гидравлический по запросу).
- Центральная система смазки ходового винта.
- Продольные и поперечные пазы 20H7.
- Возможность установки на вращающейся плите.
- Ширина губок 100, 125 мм.

Характеристики	Тип тисков	
	KP-d 100	KP-d 125
Номер для заказа	06421	06521
Ширина губок	100	125
Усилие зажима	30 кН	40 кН
Диапазон зажима с нижними сменными губками	153	185
Диапазон зажима со сменными прямоугольными губками	173	205
Общая длина	527	576
Максимальная длина	680	763
Общая ширина	150	192
Общая высота	93	108
Вес	24	37

Размеры в мм.

Базовая комплектация:

Основные губки – 1 комплект.

Сменные губки (нижние), поверхность гладкая (NZ-WB) – 1 комплект.

Рукоятка – 1 шт.

Оснастка:

Фото	Наименование	Размер	Номер для заказа
Сменные губки (нижние)			
	Губка основная с магнитами	100	07420500
		125	07520500
	Губка с гладкой поверхностью для обработанных деталей	100	07420503
		125	07520503
	Губка рифленая сменная для необработанных деталей	100	07420506
		125	07520506
	Губка сменная линейная для обработанных деталей	100	07420509
		125	07520509
	Губка рифленая линейная для необработанных деталей с угловой погрешностью	100	07420512
		125	07520512
	Губка сменная с уступом	100	07420515
		125	07520515
Сменные губки			
	Губка сменная, гладкая	100	07420531
		125	07520531
	Губка сменная, рифленая вдоль и поперек	100	07420532
		125	07520532
	Вращающаяся плита с комплектом крепления:	100	06421750
	Центральные болты – 1 шт.; Т-образный пазовый сухарь -1 шт.; 6-реберные болты – 4 шт.; Шайбы – 4 шт.	125	06521750
	Прихват	100	07421710
		125	07421710
	Шайба круглая	100	07421720
		125	07421720
	Упор для детали для установки детали при обработке.	100	02410701
		125	02510701